

MECAIR

DIFFERENTIAL PRESSURE MONITOR



Stærkt produktprogram
inden for arbejdsmiljø



Teknik og værktøjer
der aflaster og beskytter



På forkant med
den teknologiske udvikling

DIGITAL DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH MODEL DPS-A

DP Super: Model DPS-A (ABS Kabinet-IP65)

- Digital alfanumerisk baggrundsbelyst display
- Der kan nemt vælges blandt 5 sprog
- Max DP setpunkt
- Min DP setpunkt
- Alarm setpunkt
- Separat relæ til DP setpunkt og alarm
- 4-20 mA kredsløb, aktive eller passive

Levering

Det er muligt at levere enheden efter standarderne i EU direktiv:

II 2 D Ex tD A21 IP64 T70 ° C.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Strømforsyning 115/230 V AC / DC - $\pm 10\%$ 50/60 Hz

Effekt forbrug: 2,5 VA

Måle område: 0,01-9,99 kPa

Termisk drift Termisk kompensation $\pm 5\%$

Linearitet $\pm 2\%$, $\pm 1\%$ ciffer på skalaen kPa

Tilslutning: Push-in stik - max. 2,5 mm²

Temperatur Oplagring: -20 ° C / + 80 ° C

Arbejds temperatur: -10 ° C / + 50 ° C

Dimensioner ABS kabinet: 150 × 200 × 80 mm

Vægt 0,80 kg

Måleenheder: kPa - mm H₂O - H₂O - m Bar - Inch



Har du spørgsmål? Ring til os på +45 46 56 43 43

AVS Danmark ApS • Skelvej 18 • DK-2640 Hedehusene • Denmark